



OTAKE MOMISURI

~~FC2K~~ FC2K

FSE28 FSE28-SM

FSE28-G FSE28-G-SM



F
SERIES
OTAKE
OTAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

家庭用100V電源で使えるコンパクトタイプ

テンペラ 粳すり機 **ミニダット**

美味しさの決め手はなんとと言っても新鮮さ。「すりたて米」の贅沢が味わえます。

FC2K

生粉一握りでも粉すり可能！
検査用にもどうぞ！


販売終了



F
SERIES
毎時 1~2 俵

型 式	FC2K
全長×全幅×全高 (mm)	598×357×620
重 量 (kg)	23
ホ ッ パ 容 量 (kg)	3.5
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	3200~3900(標準回転数3500)
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	60~120(1~2俵)
使 用 モ ー タ	100V/250W

オプション:補助ホッパ(使用時のホッパ容量10kg)




FSE28



F
SERIES
毎時 3~5 俵

型 式	FSE28-SM
全長×全幅×全高 (mm)	920×722×933
重 量 (kg)	73
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	2500~2800(標準回転数2700)
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	180~300(3~5俵)
使 用 モ ー タ	100V/750W

オプション:専用グレイダーEG



FSE28-G

7L74-付


インペラもみすり機に回転米選機能をプラス！



F
SERIES
毎時 3~5 俵

米選機搭載
(別売もあり)

型 式	FSE28-G-SM	
全長×全幅×全高 (mm)	920×1062×1286	
重 量 (kg)	89	
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	2500~2800(標準回転数2700)	
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	180~300(3~5俵)	
使 用 モ ー タ	100V/750W	
グレイダー	直径×長さ (mm)	φ180×450
	網 目 (mm)	1.80(1.75,1.85も有り)
	使用モータ	100V/15W



※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本 社・工 場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265

TEL.052(444)2525 FAX.052(443)0348

山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2

TEL.0235(44)2816 FAX.0235(44)3514

広島出張所 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1

TEL.090(7600)2403 FAX.082(843)3531

福岡出張所 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号

TEL.090(7955)5880



Aichi
Quality
認定番号148



地球にやさしい環境性大豆インクを使用。



地球にやさしい再生紙を使用。

<http://www.otake-ss.co.jp>

201903 M2.5D