



# OTAKE

## MOMISURI SEIMAI

PM500NE  
PM1500NE



*PM*

SERIES

**OTAKE**

OTAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

高性能・軽量コンパクトで農家をサポート

**粳すり精米機**

一台二役、粳すり・精米がこれ一台でOK!

**PM500NE**


粉すり能率  
 毎時 100~140 kg/h  
 精米能率  
 毎時 33~38 kg/h



# 一台二役で農家をサポート 粉すり精米機

もみすり・精米 同時運転

〈組合せ例〉



- 粉を投入するホッパー部(高さ540mm)を大幅に下げ、さらに粉置台(高さ300mm)を新たに標準装備し、粉投入の労力を大きく軽減。
- 粉すり作業・精米作業の同時運転、または単独運転が可能。
- タイマーを標準装備し、お好みの時間で停止させる事が可能。
- 『異物取りアミ』、『玄米取出しシャッター』を標準装備。

型 式	PM500NE
全長×全幅×全高 (mm)	960×665×1225
重 量 (kg)	85
使用モータ	単相100V/750W
粉ホッパー容量 (kg)	8
粉すり能率 (kg/h)	100~140
玄米ホッパー容量 (kg)	18
精米能率 (kg/h)	33~38

**PM1500NE**


三相高能率型  
 もみすり・精米 同時運転

もみすり・精米がこれ一台でOK!



粉すり能率  
 毎時 100~110 kg/h  
 精米能率  
 毎時 95~105 kg/h

大径ロールで  
低温精米

精米部  
ワンタッチ着脱



型 式	PM1500NE
全長×全幅×全高 (mm)	910×590×1110
重 量 (kg)	88
使用モータ	三相200V/1.5kW
粉ホッパー容量 (kg)	20
粉すり能率 (kg/h)	100~110
玄米ホッパー容量 (kg)	16
精米能率 (kg/h)	95~105

※本機外觀、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本社・工場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265  
 TEL.052(444)2525 FAX.052(443)0348

山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2  
 TEL.0235(44)2816 FAX.0235(44)3514

広島倉庫 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1

福岡倉庫 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号



Aichi Quality  
認定番号148



SOYOL  
 地球にやさしい環境  
 大豆油インクを使用。



地球にやさしい再生紙を使用。

<http://www.otake-ss.co.jp>

202002 M5.2D