

OTAKE

MIZOKIRI

溝切機

三カルキ

良質米作りの水管理

OTAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

軽い!

19kg 現行のNT-3に比べて-7kgの
軽量化に成功!

安い!

強い!

ココまでスリム化
しても変わらない **高剛性**

溝切効果で
実りを豊かに!



のぼたんスガ
NL-1

乗用型



のぼたん
NT-3



歩行型
KF23



超湿田用 K型溝切板

■ 圃場内での抜群の操作性

重心(エンジン)が前にあるため、車輪を軸に溝切板が軽く持ち上がり、圃場内で容易に旋回ができます。(NL-1.NT-3)

■ 簡単調節！方向調整ネジ


- 直進性の微調整が可能
 - 工具を使わず、つまみで簡単調整
- (NL-1.NT-3)



(NL-1)

■ 納得の溝切り

まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も格段にアップします。



JS 型

超湿田用 JK 型

理想的な穂づくりを目指す「溝切効果」

- 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
- 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
- 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
- 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。

「中耕+溝切」でいい米作り！



■ ご使用上の注意

- 溝切り作業時には、事前に落水し、作業直前に走水を実施してからご使用ください。
- 本製品は水田溝切り作業以外には使用しないでください。
- 圃場条件により、乗用作業ができない時は、歩行作業と併行して溝切作業を行ってください。

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…

NL-1 ■仕様

型 式	標準型 (JS型溝切板がセット)		超湿田用 (JK型溝切板がセット)	
	NL-1.MS-JS	NL-1.Z-JS	NL-1.MS-JK	NL-1.Z-JK
全長×全幅×全高(mm)	1385×370×920		1410×370×920	
重 量(kg)	19		19.1	
車 輪 径(mm)	600			
車輪回転数(rpm)	30			
溝の大きさ(mm)	幅		210	
	深		110	
作業速度(m/sec)	幅		240	
	深		120	
作業速度(m/sec)	0.8			
能 率(a/h)	60			
使用エンジン	丸山2.1PS	ゼノア2.0PS	丸山2.1PS	ゼノア2.0PS

※丸山(CE420-NL)・ゼノア(GZ40N)搭載

NT-3 ■仕様

型 式	標準型 (JS型溝切板がセット)		超湿田用 (JK型溝切板がセット)	
	NT-3.MS-JS		NT-3.MS-JK	
全長×全幅×全高(mm)	1370×450×1070		1395×450×1070	
重 量(kg)	26		26.1	
車 輪 径(mm)	600			
車輪回転数(rpm)	30			
溝の大きさ(mm)	幅		210	
	深		110	
作業速度(m/sec)	幅		240	
	深		120	
作業速度(m/sec)	0.8			
能 率(a/h)	60			
使用エンジン	丸山2.1PS			

※丸山(CE420-NT)搭載

●オプション/移動車輪

KF23 ■仕様

型 式	標準型 (SS型溝切板がセット)		超湿田用 (K型溝切板がセット)	
	KF23-SS		KF23-K	
全長×全幅×全高(mm)	1180×440×845		1440×440×845	
重 量(kg)	15.7		18.6	
車 輪 径(mm)	600			
車輪回転数(rpm)	30			
溝の大きさ(mm)	幅		160~220	
	深		210~270	
作業速度(m/sec)	幅		80~130	
	深		0.6	
作業速度(m/sec)	0.6			
能 率(a/h)	40(2m毎に作溝の時)			
使用エンジン	メイキ1.29PS			

※メイキ(TLE33-E/G)搭載



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本 社・工 場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL.052(444)2525 FAX.052(443)0348
山 形 営 業 所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋楯239-2
TEL.0235(44)2816 FAX.0235(44)3514
福 岡 営 業 所 〒818-0011 福岡県筑野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号
TEL.092(919)2810 FAX.092(919)2811
広 島 出 張 所 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南8-35-27
TEL.090(7600)2403 FAX.082(843)3531



H2604 Y1.95E