

OTAKE

SEIMAI

もみすり
山しほき

精米機

OTAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

高性能・軽量コンパクトで
農家をサポート

一台三役!もみすり・精米がこれ一台でOK!



PM1500N

大径ロールで
低温精米

精米部
ワンタッチ着脱



PM850

PM1500N
三相高能率型
もみすり・精米
同時運転

PM850
もみすり・精米
同時運転

PM850-2SM
単相200V
もみすり・精米同時運転



PM500N-M5

PM500N-M5
もみすり・精米 単独運転

PM500N-SM7
もみすり・精米 同時運転

仕様 もみすり精米機

型 式	PM500N-M5	PM500N-SM7	PM850	PM850-2SM	PM1500N
全長×全幅×全高 (mm)	890×590×1110		910×590×1110		
重 量 (kg)	72		85	88	
使用モータ(特殊仕様)	単相100V		単相200V	三相200V	
	500W	750W	850W	1.5kW	
籾ホッパー容量 (kg)	22		20		
籾すり能率(kg/h)	100~140		100~110		
玄米ホッパー容量 (kg)	25		16		
精米能率(kg/h)	33~38		35~50		95~105

石抜精米で安心美味!



- 掃除がカンタン
- 優れた選別精度
- 小石・碎米も除去

PS300
石抜き・精米



PS100
石抜き・精米

仕様 いしぬき精米機

型 式	PS100	PS300
全長×全幅×全高 (mm)	780×580×990	990×880×1030
重 量 (kg)	72	87
ホ ッ パ 容 量 (kg)	30	
使 用 モ ー タ	単相100V/750W	三相200V/2.2kW
能 率 (kg/h)	38~43	210~230
白 度 調 節	3分づき~白米(無段階)	
ぬか処理方法	ぬか箱	サイクロン
再 起 動 装 置	パワースタータ内蔵	—
石 抜 方 式	風力揺動式	

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**



Aichi Quality
認定番号 149

本 社・工 場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL.052(444)2525 FAX.052(443)0348
山 形 営 業 所 〒999-7126 山形県鶴岡市願ヶ岡字橋掛239-2
TEL.0235(44)2816 FAX.0235(44)3514
福 岡 営 業 所 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号
TEL.092(919)2810 FAX.092(919)2811
広 島 出 張 所 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南8-35-27
TEL.090(7600)2403 FAX.082(843)3531

H2604 Y50