

PM series

PM500NE / PM1500R

- 粳を投入するホッパーの高さを大幅に下げて540mmとし、新たに粳置台(高さ300mm)を標準装備して、粳投入時の労力を大幅に軽減しました。
- 『異物取りアミ』、『玄米取出しシャッター』を標準装備。

PM500NE

もみすり・精米

同時
運転

単独
運転

もみすり能率
100~140kg/h

精米能率
33~38kg/h



- タイマーを標準装備し、お好みの時間で停止させる事が可能。



型 式	PM500NE
全長×全幅×全高 (mm)	960×665×1,225
重 量 (kg)	85
使用 モ ー タ	単相100V/750W
粳ホッパー容量 (kg)	8
粳 す り 能 率 (kg/h)	100~140
玄米ホッパー容量 (kg)	18
精 米 能 率 (kg/h)	33~38

PM1500R

もみすり・精米

同時
運転

もみすり能率
100~140kg/h

精米能率
100~120kg/h

三相高能率型



- 大径ロールで低温精米。
- 作業場所に合わせ、シイナ排出口の取付位置が変更可能。



型 式	PM1500R
全長×全幅×全高 (mm)	985×675×1,225
重 量 (kg)	98
使用 モ ー タ	三相200V/1.5kW
粳ホッパー容量 (kg)	8
粳 す り 能 率 (kg/h)	100~140
玄米ホッパー容量 (kg)	6
精 米 能 率 (kg/h)	100~120