

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

<https://www.otake-ss.co.jp>

MP series

自動選別計量機

MP18 / MP20 / MP35 / MP45



MP20

自動選別
計量機

マイルドパック

声でやさしく操作をサポート!
うっかり忘れがちな操作手順も、
音声で知らせてくれるので安心です。

MPseries 自動選別計量機

特徴・仕様

光 & メロディサポート

進み具合をLEDの光とメロディでお知らせします。



・MP20
・MP35
・MP45



・MP35
(-A/-VA)
・MP45

未熟米還元装置

ぬかとり装置


袋キャッチャー (MP18を除く)

袋の取り付けと取り外しがワンタッチで行えます。
コンベアは、MP35(-A/-VA)・MP45に標準装備




選別を自動で調整 (MP35-VA・MP45-VA)

投入量によって、自動で回転数を変化させ、処理量にあった最適な選別を行います。



玄米の投入量が多いと、早く回転します。



玄米の投入量が少ないと、回転が遅くなります。

サイドホッパー (MP35(-A/-VA)・MP45)

ホッパーは組み合わせる機械や作業場に合わせて、背面・右側・左側に設置することができます。

四輪キャスター

MP35(-A/-VA)・MP45
女性でも楽に移動できます。

自動シャッターオープン (MP35・MP45)

袋を取り付けると、シャッターが自動でオープンします。



MP18



MP20



MP35



MP45

名 称	マイルドバック						
型 式	MP18	MP20	MP35			MP45	
区 分	—	—	—	A	VA	A	VA
全長×全幅×全高 (mm)	950×555×1,390	965×560×1,470	1,050×575×1,710				
投 入 口 高 さ (mm)	950	970	975				
仕上米出口高さ (mm)	850	890	1,015				
未熟米出口高さ (mm)	615	665	670				
重 量 (kg)	58	68	86	91	94	102	104
処 理 能 力 (kg/h)	300～1,080	300～1,200	600～2,100			600～2,700	
モータ制御方式	コンデンサ				インバータ	コンデンサ	インバータ
使 用 モ ー タ	単相100V/200W		単相100V/400W		単相100V/600W	単相100V/750W	三相200V/700W
網 目 幅 (mm)	1.75(S)、1.80(M)、1.85(L)						
自 動 計 量 範 囲 (kg)	18～32.95	5～39.98					
未熟米調整方式	未熟米還元				未熟米還元+インバータ	未熟米還元	未熟米還元+インバータ
					自動回転制御		自動回転制御
袋 保 持 方 法	袋立て	キャッチ		キャッチ+コンベア			
シャッターオープン	手動		自動				

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市最ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



Aichi
Quality
認定番号148



大豆油にやさしい環境配慮型大豆油インキを使用。

20261Y5C